



#### UWAGI:

1. Wszystkie wymiary i wielkości sprawdzić na budowie.
2. Przed przystąpieniem do prac termomodernizacyjnych sprawdzić stan techniczny podłoża.
3. W celu prawidłowego zastosowania produktów należy zapoznać się z treścią instrukcji producenta systemu termomodernizacyjnego oraz z kartami technicznymi produktów.
4. Elementy związane z dostawą mediów (np. gaz, telekomunikacja) oraz wyjścia elementów przewodów widocznych na elewacjach pozostawić odsłonięte.
5. Detale budowlane są rysunkami poglądowymi - rozwiązania techniczne należy dostosować do konkretnych miejsc w termomodernizowanym budynku.
6. Ściany loggi należy docieplić styropianem / wełną mineralną o grubościach 5, 10cm z uwagi na konieczność zachowania funkcjonalności loggi.

#### LEGENDA:

- ISTNIEJĄCE PRZEGRODY BUDOWLANE (ŚCIANY, STROPY, DACH)
- PŁYTA STYROPIANOWA / WEŁNA MINERALNA
- OZNACZENIE PRZEGRODY BUDOWLANEJ

**PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE LOKUM s.c.**

ul. Parkowa 15/4U  
30-538 Kraków

tel./fax 12 659 19 08  
http:// www.lokumsc.pl  
e-mail: biuro@lokumsc.pl

TEMAT	<b>TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO NA DZ. NR 455/3, OBRĘB 6, J. E. KROWDRZA, UL. NA BŁONIE 3C, KRAKOWIE</b>
INWESTOR	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WIDOK" UL. NA BŁONIE 7 30 - 147 KRAKÓW
LOKALIZACJA	UL. NA BŁONIE 3C NA DZ. 455/3, OBRĘB 6, J. E. KROWDRZA
BRANŻA	ARCHITEKTONICZNA
FAZA	PROJEKT BUDOWLANY
RYSUNEK	<b>RZUT KONDYGNACJI POWTARZALNEJ</b>

FUNKCJA	IMIE, NAZWISKO, UPRAWNIENIA	PODPIS
PROJEKTANT	mgr inż. arch. PIOTR WIŚNIEWSKI upr. bud. nr MPOIA/040/2004	
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. arch. RAFAŁ POZNAŃSKI upr. bud. nr MPOIA/037/2006	

DATA	KOREKTA	SKALA	NR. RYS.
04. 2018	-	1:100	<b>A2</b>